

POUR VOUS, L'INSTALLATEUR

# Un simple ajout. Un client qui le remarque tout de suite.

Vous installez le Zypho® Slim 50 aussi rapidement qu'un receveur de douche classique — et votre client en voit le résultat sur chaque facture d'énergie qui suit. Pas de câblage supplémentaire, pas d'entretien supplémentaire, aucune raison de ne pas le proposer.

**52%**

de chaleur récupérée sur l'eau de douche

**40%**

de réduction sur la facture d'eau chaude

**24 mois**

délai d'amortissement moyen

## POURQUOI VOUS POUVEZ LE RECOMMANDER EN TOUTE CONFIANCE

- **Pas d'heures de travail supplémentaires.** L'installation se déroule comme pour tout receveur de douche ou baignoire — pas de conduite séparée, pas de raccordement électrique.
- **Pas de service après-vente.** Système 100% passif sans pièce mobile : rien qui puisse tomber en panne ou nécessiter un entretien annuel.
- **S'installe presque partout.** Avec moins de 10 cm de hauteur d'installation, le Slim 50 se place aussi dans les rénovations à faible épaisseur de sol.
- **10 ans de garantie.** Matériaux et fabrication couverts — un argument de vente rassurant, pour vous comme pour votre client.
- **Exclusivité FACQ.** Un produit distinctif que vos concurrents n'ont pas en rayon.

## CE QUE VOUS EXPLIQUEZ À VOTRE CLIENT

L'eau qui s'écoule après la douche est encore chaude — et cette chaleur part normalement directement dans les égouts. Le Zypho® Slim 50 récupère cette chaleur et l'utilise pour préchauffer l'eau froide entrante. Le chauffe-eau doit donc fournir moins d'effort, ce qui se voit directement sur la facture d'énergie.

Zypho® Slim 50 — disponible dans chaque ProCenter FACQ. Demandez le kit de démonstration à votre représentant BSC.

## ZYPHO® SLIM 50

## 01

**Douche normale**

L'eau chaude à 40 °C s'écoule par l'évacuation de la douche.

## 02

**La chaleur est récupérée**

Le Slim 50 fait circuler l'eau chaude évacuée le long de l'eau froide entrante, sans contact direct.

## 03

**Eau préchauffée**

L'eau entrante est déjà réchauffée à environ 26 °C avant d'atteindre le chauffe-eau.

## EN BREF

**Modèle:** Zypho® Slim 50 — récupérateur de chaleur horizontal à installer sous receveur de douche ou baignoire.

**Rendement:** jusqu'à 52% (rapport d'essai Kiwa n° P000320518).

**Hauteur d'installation:** à partir de 90 mm — adapté à la construction neuve et à la rénovation.

**Variantes:** avec bonde de douche Turboflow® 2, ou avec caniveau de douche 70/80 cm.

**Garantie:** 10 ans sur les matériaux et la fabrication.

**Prêt à intégrer le Slim 50 à votre prochain chantier ?**

Commandez via votre ProCenter FACQ, ou demandez à votre représentant BSC de vous apporter gratuitement un kit de démonstration pour votre client.

Zypho® Slim 50 — disponible dans chaque ProCenter FACQ. Demandez le kit de démonstration à votre représentant BSC.